


KÓD:
TYP:

EN54C-LB4 v.1.0/I
EN54C LB4/0,5A/FTA pojistkový modul

CZ



Vlastnosti:

- napájecí napětí 20 až 30 Vss
- čtyři výstupy nezávisle jištěné tavnými pojistkami
- technický reléový výstup zdroje indikující aktivaci pojistky
- optická indikace poruchy
- určené pro požární napájecí zdroje řady EN54C
- záruka – 5 let od data výroby

POPIS

Pojistkový modul je určen pro zvýšení počtu jištěných výstupů napájecích zdrojů řady EN54C. Obsahuje dva napájecí vstupy IN1 a IN2 a čtyři nezávisle jištěné výstupy AUX1 až AUX4. Vstup IN1 napájí výstupy AUX1 a AUX2, zatímco vstup IN2 napájí výstupy AUX3 a AUX4. Každý výstup AUX má ochranu proti zkratu (SCP) ve formě tavné pojistky F 0,5 A (je možné instalovat pojistky F1 A – ale tyto nejsou součástí dodávky). Stav výstupů je indikován LED diodami L1 až L4. Aktivace pojistky je indikována vypnutím odpovídající LED diody L1 pro AUX1, L2 pro AUX2 atd., technického reléového výstupu a příslušné LED zdroje. Technický výstup zdroje lze použít pro dálkové ovládání, např. externí optické indikace.

Napájecí napětí	20 až 30 Vss
Výstupní napětí	$U_{AUX} = U_{IN}$ (dle napájecího napětí)
Proudový odběr	15 až 25mA @ $U_{IN} = 20$ až 30 Vss
Počet vstupů	2 (IN1, IN2)
Počet výstupů	4 (AUX1 až AUX4)
Ochrana: - zkratová ochrana SCP	4 x F 0,5 A (lze instalovat pojistky F1 A - nejsou součástí dodávky)
Provozní optická signalizace	L1 až L4 - stavy výstupů AUX1 až AUX4 (zelená LED), indikace poruchy zdroje (červená LED)
Pojistky F1 až F4	F0,5 A až F1 A
Technický výstup zdroje	relé: 1 A @ 30 Vss / 50 Vst
Provozní podmínky	2. ekologická třída, -10°C až 50°C
Rozměry (Š x V x H)	110,5 x 45 x 32 [mm]
Hmotnost netto / brutto	0,10kg / 0,12kg
Skladovací teplota	-20°C až +60°C
Doplňkové vybavení	dvě rozpěrky, dvě skleněné pojistky F0,5 A

Schéma propojení pojistkového modulu EN54C-LB4 a napájecího zdroje řady EN54C.

